



Træristerne kan sammenbygges med stammebeskyttere der er designet til modulopbygningen. Og det er muligt at montere træristerne i ophøjede bede med opsamling af regnvand der vander træerne.



Takket være det modulære design af vores trærister kan de firkantede og runde modeller kombineres

 **Mattle**

SLEIPNER og FENRIS, TRÆHULSRISTE

Model	Størrelse udvendigt / mm	Plantehullet / mm	Vægt incl bæreramme / kg	Indbygnings højde incl. bæreramme / mm
Sleipner-R980	Ø980	Ø500	49 kg	60
Sleipner-R1200	Ø1200	Ø500	73 kg	60
Sleipner-R1490	Ø1490	Ø700	105 kg	60
Sleipner-R1800	Ø1800	Ø700	157 kg	60
Sleipner-R1950	Ø1950	Ø1000	169 kg	60
Fenris-S980	980x980	Ø500	65 kg	60
Fenris-S1200	1200x1200	Ø500	96 kg	60
Fenris-S1490	1490x1490	Ø700	139 kg	60
Fenris-S1800	1800x1800	Ø700	205 kg	60
Fenris-S1950	1950x1950	Ø1000	229 kg	60

Vores træriste produceres i Corten-stål eller i galvaniseret og pulverlakeret stål. Bærerammen er produceret i galvaniseret stål.

Corten stål:

- 10 mm tyk valset Corten
- Mange gange stærkere end støbejern
- Mere holdbar med egen rustdannelse
- Vores Corten stålprodukter leveres uden rust, denne dannes naturligt indenfor kort tid
- Naturligt udseende og lav vedligeholdelse

Stål, pulverlakeret:

- 10 mm tykt valset stål
- Mange gange stærkere end støbejern
- Mere holdbar på grund af galvanisering og pulverlakering

Ramme:

- Todelt ramme af tykvægget rør 50 x 25 x 2 mm.
- Varmgalvaniseret stål

Styrkeklassen er EN-1433, svarende til en hjullastbelastning 5 ton / 50kN.

Træristene kan, når fundamentet er udført og placeret, samles og færdiggøres på ca. 10 min af 1 person.



Hvert design er tilgængeligt i hvert mønster. Design kan variere fra forskellige dimensioner. Vi kan producere specifikke grafiske mønstre og dimensioner specielt til dig (dette kan medføre ekstra omkostninger). Næsten alle andre standard RAL-farver er mulige (dette kan medføre opstartsomkostninger).

Vores standard RAL farver er: RAL 7021  RAL 7035  RAL 9016 



SLEIPNER og FENRIS, TRÆHULSRISTE